



EshopWedrop integration API



Date: 2021-10-28

Version: 2.0

Πίνακας περιεχομένων

1. Στόχοι της ενσωμάτωσης.....	3
2. Ξεκινώντας.....	3
3. Πρόσβαση στα περιβάλλοντα LIVE και Sandbox.....	3
4. Εξουσιοδότηση πελάτη.....	4
5. Δημιουργία παραγγελίας και παραγωγή ετικέτας.....	4
6. Ακύρωση παραγγελίας.....	14
7. Επικύρωση παραγγελίας για αποστολή.....	15
8. Λήψη λίστας προορισμών.....	16
9. Λήψη λίστας προελεύσεων.....	16
10. Λήψη λίστας διαθέσιμων μεθόδων παράδοσης.....	17
11. Λήψη κατάστασης παραγγελίας.....	18
12. Δημιουργία δελτίου αποστολής.....	19
13. Λήψη δελτίου αποστολής.....	21
14. Παρακολούθηση παραγγελίας.....	22
15. Λήψη ετικέτας.....	23
16. Λήψη πρόσθετων υπηρεσιών.....	23
17. Λήψη σημείων Click & Collect.....	24
18. Κλείσιμο παρτίδας μεταφοράς.....	25
19. Λήψη παρτίδας μεταφοράς.....	26
20. Λήψη εγγράφου παρτίδας μεταφοράς.....	27
21. Πρόσθετες πληροφορίες.....	27

Γενικές απαιτήσεις και πληροφορίες

1. Στόχοι της ενσωμάτωσης

Οι στόχοι είναι να αυτοματοποιηθούν:

- η καταχώριση παραγγελιών και δεμάτων πελάτη στο σύστημα EshopWedrop / στον λογαριασμό πελάτη EshopWedrop
- η μεταφορά ετικετών αποστολής από το σύστημα EshopWedrop στο σύστημα του πελάτη (σε επίπεδο δεμάτων)
- η υποστήριξη παρακολούθησης των παραγγελιών πελάτη και η ενημέρωση των καταστάσεών τους
- η δημιουργία δελτίου αποστολής για τα δέματα του πελάτη που αποστέλλονται στο τέλος κάθε ημέρας.

Επικοινωνήστε με την τεχνική υποστήριξη εάν χρειάζεστε βοήθεια κατά την ανάπτυξη της ενσωμάτωσης.
support@eshopwedrop.com

2. Ξεκινώντας

Για να ξεκινήσετε την ανάπτυξη της ενσωμάτωσής σας θα χρειαστείτε τα εξής:

- Το έγγραφο API – παρέχει λεπτομερείς πληροφορίες για τις διάφορες προσφερόμενες υπηρεσίες. Επικοινωνήστε με την τεχνική υποστήριξη εάν χρειάζεστε την τελευταία έκδοση του εγγράφου. support@eshopwedrop.com
- Όνομα χρήστη, κωδικός πρόσβασης και κλειδί API του EshopWedrop – είναι μοναδικά αναγνωριστικά για την εφαρμογή σας. Για να τα αποκτήσετε, επικοινωνήστε με το EshopWedrop. Αφού λάβουμε και εξετάσουμε το αίτημά σας, θα σας δώσουμε τα στοιχεία σας και θα ρυθμίσουμε την πρόσβαση στο περιβάλλον δοκιμών. support@eshopwedrop.com
- **Πρόσβαση στο περιβάλλον δοκιμών Sandbox – είναι πλήρες αντίγραφο του περιβάλλοντος Παραγωγής (LIVE). Μετά την ολοκλήρωση της ενσωμάτωσης και την εκπλήρωση συγκεκριμένων απαιτήσεων, θα λάβετε όνομα χρήστη, κωδικό πρόσβασης και κλειδί API για το περιβάλλον παραγωγής.**

3. Πρόσβαση στα περιβάλλοντα LIVE και Sandbox

Πρόσβαση στο περιβάλλον LIVE: <https://eswdb2b.com/admin>

Πρόσβαση στο περιβάλλον Sandbox: <https://sandbox.eswdb2b.com/admin>

Μορφή δεδομένων: JSON

4. Εξουσιοδότηση πελάτη

Για την εξουσιοδότηση χρησιμοποιείται η μέθοδος «HTTP Basic Auth», πράγμα που σημαίνει ότι πρέπει να παρέχετε το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης (κατακερματισμένα σε μορφή base64) για κάθε αίτημα. Επιπλέον, για πρόσθετη ασφάλεια πρέπει να μεταβιβάζεται στην κεφαλίδα ένα μοναδικό κλειδί API που παρέχεται από το EshopWedrop.

Παράδειγμα αυθεντικοποίησης:

```
curl -X POST \
/courier_v2/order/process \
-H 'Authorization: Basic {username:password hashed in base64}' \
-H 'Content-Type: application/json' \
-H 'api-key: {API_KEY}' \
-H 'cache-control: no-cache'
```

*Σημείωση 1: Τα διαπιστευτήρια λογαριασμού και το κλειδί API παρέχονται σε ξεχωριστό email.
Σημείωση 2: Τα διαπιστευτήρια και το κλειδί API στα περιβάλλοντα Sandbox και LIVE δεν είναι ίδια. Παρέχονται διαφορετικά διαπιστευτήρια και κλειδιά API για τα δύο περιβάλλοντα.*

5. Δημιουργία παραγγελίας και παραγωγή ετικέτας

Η παραγγελία πρέπει να καταχωριστεί μαζί με τις πληροφορίες προϊόντος. Οι πληροφορίες προϊόντος μπορούν να είναι ένα προεπιλεγμένο σύνολο δεδομένων σύμφωνα με τις παρακάτω οδηγίες:

URL αιτήματος: https://sandbox.eswdb2b.com/api/courier_v2/order/process

5.1. Κύρια δεδομένα

Variable	Type	Max_length	Value	Required	Επεξήγηση
destinations_id	number	3	Dynamic - see section 8	Yes	Αναγνωριστικό προορισμού όπου θα παραδοθεί η παραγγελία. Οι χώρες προορισμού συμφωνούνται πριν από την ενσωμάτωση και ορίζονται στον λογαριασμό του πελάτη.

origins_id	number	3	Dynamic - see section 9	Yes	Αναγνωριστικό χώρας προέλευσης όπου θα συλλεχθούν οι παραγγελίες. Οι χώρες προέλευσης συμφωνούνται πριν από την ενσωμάτωση και ορίζονται στον λογαριασμό του πελάτη.
pickup_modules_id	number	3	Dynamic - see section 10	Yes	Αναγνωριστικό του επιλεγμένου module courier. Τα modules courier συμφωνούνται πριν από την ενσωμάτωση και ορίζονται στον λογαριασμό του πελάτη.

5.2. Δεδομένα ειδικά για την παραγγελία

Variable	Type	Max_length	Value	Required	Επεξήγηση
order_id	text / number	20		Yes	Αναγνωριστικό παραγγελίας πελάτη, έως 20 χαρακτήρες· πρέπει να είναι μοναδικό.
weight	number	(6,2)		No	Θετικός αριθμός σε κιλά. Το τελικό βάρος της παραγγελίας υπολογίζεται από τα δέματα.
volume	number	(9,3)		No	Προαιρετικός αριθμός. Η τελική τιμή υπολογίζεται από τις διαστάσεις των δεμάτων.
currency	text	3		No	Νόμισμα των παρεχόμενων τιμών. Αν δεν δοθεί νόμισμα, χρησιμοποιείται η προεπιλεγμένη τιμή «EUR».
total_price	Number	(10,2)		No	Συνολική τιμή της παραγγελίας. Αν δεν δοθεί νόμισμα, χρησιμοποιείται η προεπιλεγμένη τιμή «EUR».

cod	number	(6,2)		No	Αν εφαρμόζεται COD (αντικαταβολή), εισαγάγετε το ποσό.
comment_text	text	200		No	Σχόλιο για ολόκληρη την παραγγελία που θα διαβιβαστεί στον courier.
insurance	number	(10,2)		No	Αν εφαρμόζεται ασφάλιση, εισαγάγετε το ποσό.
company	boolean	1	0,1	No	Ορίστε την τιμή σε 1 αν η παραγγελία έγινε από εταιρεία (απαιτούνται πρόσθετα εταιρικά δεδομένα από την ενότητα 6.7).

5.3. Εάν η παραγγελία γίνεται από εταιρεία

Κλειδί δεδομένων JSON: 'company_data'

Σημείωση: Απαιτείται μόνο αν το 'company' έχει τιμή 1· διαφορετικά μπορείτε να το παραλείψετε.

Variable	Type	Max_length	Value	Required	Επεξήγηση
name	text	60		Yes	Όνομα παραλήπτη (εταιρική επωνυμία, όνομα προσώπου κ.λπ.).
company_code	number	16		Yes	Κωδικός εγγραφής εταιρείας.
company_person	text	40		Yes	Όνομα προσώπου επικοινωνίας που μπορεί να καλέσει ο courier.

5.4. Δεδομένα ατόμου παραλαβής

Κλειδί δεδομένων JSON: 'pickup_person'

Variable	Type	Max_length	Value	Required	Επεξήγηση
name*	text	Venipak – 30 DPD – 40 In_Post - 30		Courier-specific*	Όνομα του προσώπου που θα λάβει την παραγγελία.
surname*	text	Venipak – 30 DPD – 40 In_Post - 30		Courier-specific*	Επώνυμο του προσώπου που θα λάβει την παραγγελία.
phone	text	Venipak – 30 DPD – 30 In_Post - 9		Courier-specific*	Τηλέφωνο του προσώπου που θα λάβει την παραγγελία. Το πρόθεμα είναι υποχρεωτικό (LT: +370, LV: +371, EE: +372...).
email	text	Venipak – 64 DPD – 64		Courier-specific*	Email του προσώπου που θα λάβει τις πληροφορίες παρακολούθησης.

		In_Post - 64			
--	--	--------------	--	--	--

* Οι απαιτήσεις πεδίων και τα όρια μήκους για το άτομο παραλαβής επιλέγονται με pickup_modules_id. Στείλτε name, surname, phone και email για να αποφύγετε σφάλματα επικύρωσης ειδικά για τον μεταφορέα.

5.5. Δεδομένα ειδικά για το δέμα (για κάθε δέμα)

Κλειδί δεδομένων JSON: 'parcels'

Variable	Type	Max_length	Value	Required	Επεξήγηση
parcel_id	text / number	20		Yes	Αναγνωριστικό δέματος από το σύστημα του πελάτη. Πρέπει να είναι μοναδικό για κάθε δέμα και κάθε αίτημα.
weight	number	(6,2)		Yes	Βάρος δέματος. Μέγιστη όψηφια τιμή με δύο δεκαδικά. Πρέπει να είναι σε kg.
volume_weight	number	(8,2)		No	Ογκομετρικό βάρος δέματος. Μέγιστη 8ψηφια τιμή με δύο δεκαδικά. Πρέπει να είναι σε m ³ .
length	number			Yes	Μήκος δέματος. Πρέπει να είναι σε cm και ακέραιος αριθμός.
width	number			Yes	Πλάτος δέματος. Πρέπει να είναι σε cm και ακέραιος αριθμός.
height	number			Yes	Ύψος δέματος. Πρέπει να είναι σε cm και ακέραιος αριθμός.
package_type	number	1	1 – box 2 – bag 3 – other 4 – envelope 5 – pallet	No	Προαιρετικός θετικός ακέραιος· αν παραλειφθεί, είναι κενός ή 0, χρησιμοποιείται η τιμή 1. Οι υπάρχουσες τιμές διατηρούνται για συμβατότητα.
price	number			No	Προαιρετική αξία δέματος.
hazardous	number			No	Προαιρετική ένδειξη επικίνδυνων εμπορευμάτων.

5.6. Τελωνειακά στοιχεία

Κλειδί δεδομένων JSON: 'CustomsDetails'

Variable	Type	Max_length	Value	Required	Επεξήγηση
Currency	text			Yes	Μη κενός κωδικός δηλωμένου νομίσματος.
FreightCosts	number		>= 0	No	Ποσό μεταφοράς. Γίνεται επίσης δεκτό το Freight.
InsuranceCosts	number		>= 0	No	Ποσό ασφάλισης. Γίνεται επίσης δεκτό το Insurance.
AdditionalCosts	number		>= 0	Yes	Άλλα τελωνειακά έξοδα· στείλτε 0 όταν δεν υπάρχουν.
Importer	object			Yes	Στοιχεία εισαγωγέα.
Importer.CompanyName	text			Yes	Επωνυμία εταιρείας εισαγωγέα ή όνομα παραλήπτη.
Importer.ContactName	text			No	Όνομα προσώπου επικοινωνίας εισαγωγέα.
Importer.Address1	text			Yes	Κύρια γραμμή διεύθυνσης εισαγωγέα.
Importer.Address2	text			No	Πρόσθετη γραμμή διεύθυνσης εισαγωγέα.
Importer.City	text			Yes	Πόλη εισαγωγέα.
Importer.State	text			No	Πολιτεία ή

					περιοχή εισαγωγέα.
Importer.Postcode	text			Yes	Ταχυδρομικός κώδικας εισαγωγέα.
Importer.Country Code	text			Yes	Κωδικός χώρας εισαγωγέα.
Importer.Phone	text			No	Τηλέφωνο εισαγωγέα.
Importer.Email	text			No	Email εισαγωγέα.
Details	array		non-empty	Yes	Δηλωμένα αγαθά.
Details[].Description	text			Yes	Περιγραφή προϊόντος.
Details[].UnitCode	text			No	Κωδικός μονάδας προϊόντος.
Details[].HsCode	text			Yes	Κωδικός εμπορεύματος / HS.
Details[].UnitValue	number		>= 0	Yes	Αξία ανά μονάδα.
Details[].Quantity	number		> 0	Yes	Αριθμός μονάδων.
Details[].Country Of Manufacture	text			Yes	Χώρα κατασκευής.
Details[].NetUnitWeight	number		>= 0	Yes	Καθαρό βάρος ανά μονάδα.
Details[].GrossUnitWeight	number		>= 0	Yes	Μικτό βάρος ανά μονάδα.

5.7. Μορφή διεύθυνσης για παραδόσεις στην πόρτα (στη διεύθυνση του πελάτη)

Κλειδί δεδομένων JSON: 'shipping'

Σημείωση: Ένα αντικείμενο shipping απαιτείται από την επικύρωση Courier v2 για κάθε παραγγελία. Ο επιλεγμένος μεταφορέας καθορίζει τις απαιτήσεις σε επίπεδο πεδίου.

Variable	Type	Max_length	Value	Required	Επεξήγηση
ship_name*	text	Venipak – 30 DPD – 40 In_Post - 30		Courier-specific*	Όνομα του προσώπου στο οποίο θα παραδοθεί η παραγγελία.
ship_surname*	text	Venipak – 30 DPD – 40 In_Post - 30		Courier-specific*	Επώνυμο του προσώπου στο οποίο θα παραδοθεί η παραγγελία.
postcode	number	Venipak – 5 DPD – 5 In_Post - 5		Courier-specific*	Ο αριθμός ψηφίων του ταχυδρομικού κώδικα εξαρτάται από τη χώρα του παραλήπτη: EE – 5, LT – 5, LV – 4, PL – 5, RO – 6 κ.λπ. PL – 5 digits RO – 6 digits
street**	text	Venipak – 50 DPD – 40 In_Post - 50		Courier-specific*	Οδός.
building**	text	Venipak – 30 DPD – 30 In_Post - 30		Courier-specific*	Αριθμός κτιρίου.
flat**	text	Venipak – 50 DPD – 50 In_Post - 50		Courier-specific*	Αριθμός διαμερίσματος.
city	text	Venipak – 40 DPD – 40 In_Post - 40		Courier-specific*	Πόλη.
phone	number	Venipak – 20 DPD – 20 In_Post - 9		Courier-specific*	Τηλέφωνο του προσώπου στο οποίο θα παραδοθεί η παραγγελία. Το πρόθεμα είναι υποχρεωτικό (LT: +370, LV: +371, EE: +372...).

* Οι απαιτήσεις και τα όρια μήκους για το όνομα αποστολής είναι ειδικά για τον μεταφορέα. Στείλτε και τις δύο τιμές όταν είναι διαθέσιμες.

** Οι απαιτήσεις διεύθυνσης αποστολής και τα συνδυασμένα όρια μήκους είναι ειδικά για τον μεταφορέα. Στείλτε street, building, flat, city, postcode και phone ανάλογα με τον επιλεγμένο μεταφορέα.

Σημείωση: αν είναι ίδια, τα ship_name, ship_surname και phone μπορούν να αντιγραφούν από τα δεδομένα του ατόμου παραλαβής.

5.8. Παραγωγή ετικέτας

Οι ετικέτες επιστρέφονται κωδικοποιημένες σε Base64. Η απάντηση process περιέχει ετικέτα μεταφοράς στο file (μία τιμή ή πίνακα, ανάλογα με τον μεταφορέα) και δεδομένα παρακολούθησης/ετικέτας EshopWedrop στο tracking_numbers. Εκτυπώστε ή εφαρμόστε τις ετικέτες που απαιτούνται από τον επιλεγμένο μεταφορέα.

Παρακάτω εμφανίζεται οπτικό παράδειγμα ετικετών μεταφοράς:

5.10.1 Ετικέτα Venipak:

Sender: Eshopwedrop / Savanorių pr. 176, Vilnius LT-03154, VILNIUS, LT-03154;		 
Print date: 2019 03 20 Goods:		Directions:
Pack numeration: 1 \ 1		C.O.D.
Shipment No.: 024494743 Client shipment No.: 147854 Shipment Doc.No.: ESD00000000 Pack Doc.No.: P001017625		
Receiver: TESTING testing testing Gedimino pr. 125 - 25, Vilnius, VILNIUS, LT-19834 +44 7911 123456		
 V 0 9 1 8 6 E 0 1 3 0 9 7 3		
Route: 00000		

5.10.2. Ετικέτα DPD:

5.10.3. Ετικέτα InPost:

5.9. Παράδειγμα αιτήματος POST:

Example {json_data} data with all available fields:

```
{
  "Consolidations":{
    "destinations_id":1,
    "origins_id":14,
    "pickup_modules_id":2,
    "order_id":"011111111",
    "weight":18,
    "currency":"EUR",
    "comment_text":"comment",
    "company":0,
    "company_data":{
      "company_code":"test",
      "company_person":"test"
    },
    "pickup_person":{
      "name":"test",
      "surname":"test",
      "phone":"+37067000000",
      "email":"test@email.lt"
    },
    "parcels":[
      {
        "parcel_id":"123456789",
        "package_type":"1",
        "weight":18,
        "length":31,
        "width":24,
        "height":19,
        "price":26
      }
    ],
    "CustomsDetails":{
      "Currency":"EUR",
      "FreightCosts":0,
      "InsuranceCosts":0,
      "AdditionalCosts":0,
      "Importer":{
        "CompanyName":"test",
        "Address1":"test street 1",
        "City":"Vilnius",
        "Postcode":"12345",

```

```

    "CountryCode": "LT"
  },
  "Details": [
    {
      "Description": "blue socks",
      "HsCode": "6115950000",
      "UnitValue": 32,
      "Quantity": 1,
      "CountryOfManufacture": "LT",
      "NetUnitWeight": 0.1,
      "GrossUnitWeight": 0.1
    }
  ]
},
"shipping": {
  "ship_name": "test",
  "ship_surname": "test",
  "postcode": "12345",
  "street": "Gelezinio Vilko",
  "building": "18A",
  "flat": "",
  "city": "Vilnius",
  "phone": "+37067000000"
}
}
}

```

5.10. Παράδειγμα απάντησης:

```

{
  "status": true,
  "order": "123456789",
  "tracking_numbers": {
    "PB000095034": {
      "courier_tracking_number": "05809023196443",
      "label": "XlhBXkZPMCwwXkdGQSwxODcwMDA....."
    }
  },
  "file": "XlhBXkZPMCwwXkdGQSwxMTc4MTAsM....."
}

```

5.11. Ειδοποίηση σφάλματος:

```

{
  "status": false,
  "message": "Request data empty"
}

```

Σημείωση: αν προκύψει σφάλμα στη τελωνειακή δήλωση, ακυρώνεται ολόκληρη η παραγγελία (όλα τα δέματα).

6. Ακύρωση παραγγελίας

Αυτή η μέθοδος επιτρέπει την ακύρωση της παραγγελίας που καταχωρίστηκε στο αίτημα.

URL αιτήματος: https://sandbox.eswdb2b.com/api/courier_v2/order/cancel/{order_id}

Μέθοδος: GET

Δεδομένα: order_id – μοναδικός εσωτερικός αριθμός που παρέχεται από τον πελάτη κατά την καταχώριση παραγγελίας μέσω API.

Παράδειγμα επιτυχούς αποτελέσματος:

```
{
  "status":true,
  "message":"Order cancelled
}
```

Παράδειγμα ανεπιτυχούς αποτελέσματος:

```
{
  "status":false,
  "message": {error_message}
}
```

7. Επικύρωση παραγγελίας για αποστολή

Αυτή η μέθοδος επικυρώνει τα δεδομένα παραγγελίας του αιτήματος και επιστρέφει επιτυχία εάν η παραγγελία πληροί όλους τους περιορισμούς.

URL αιτήματος:https://sandbox.eswdb2b.com/api/courier_v2/order/validate

Μέθοδος: POST

Δεδομένα: η μέθοδος επικύρωσης χρησιμοποιεί τα ίδια δεδομένα αιτήματος με τη μέθοδο καταχώρισης παραγγελίας (ενότητα 5).

Παράδειγμα επιτυχούς αποτελέσματος:

```
{
```

```
"status":true,  
"message":"Validation passed"  
}
```

Παράδειγμα ανεπιτυχούς αποτελέσματος:

```
{  
  "status":false,  
  "message": {error_message}  
}
```

8. Λήψη λίστας προορισμών

Αυτή η μέθοδος επιστρέφει όλους τους διαθέσιμους προορισμούς για τον ζητούμενο χρήστη API.

URL αιτήματος:https://sandbox.eswdb2b.com/api/courier_v2/order/get_destinations/{origins_id}

Μέθοδος: GET

Δεδομένα: origins_id – πρέπει να δοθεί το ID προέλευσης για να ληφθεί η διαθέσιμη λίστα προορισμών.

Παράδειγμα επιτυχούς αποτελέσματος:

```
{  
  "status": true,  
  "message": "Success",  
  "destinations":[  
    {"destinations_id":"1","name":"Lithuania DW","country":"Lithuania","country_code":"LT"},  
    {"destinations_id":"2","name":"Latvia DW","country":"Latvia","country_code":"LV"},  
    {"destinations_id":"3","name":"Estonia DW","country":"Estonia","country_code":"EE"}  
  ]  
}
```

Παράδειγμα ανεπιτυχούς αποτελέσματος:

```
{  
  "status":false,
```

```
"message": {error_message}
}
```

9. Λήψη λίστας προελεύσεων

Αυτή η μέθοδος επιστρέφει όλες τις διαθέσιμες χώρες προέλευσης για τον ζητούμενο χρήστη API.

URL αιτήματος: https://sandbox.eswdb2b.com/api/courier_v2/order/get_origins

Μέθοδος: GET

Δεδομένα: -

Παράδειγμα επιτυχούς αποτελέσματος:

```
{
  "status":true,
  "message":"Success",
  "origins":[
    {"origins_id":"2","name":"Italy OW"},
    {"origins_id":"3","name":"Poland OW"},
    {"origins_id":"6","name":"Lithuania OW"}
  ]
}
```

Παράδειγμα ανεπιτυχούς αποτελέσματος:

```
{
  "status":false,
  "message": {error_message}
}
```

10. Λήψη λίστας διαθέσιμων μεθόδων παράδοσης

Αυτή η μέθοδος επιστρέφει όλους τους διαθέσιμους μεταφορείς τελευταίου μιλίου και τις μεθόδους παράδοσής τους για τον ζητούμενο προορισμό.

URL αιτήματος:https://sandbox.eswdb2b.com/api/courier_v2/order/get_delivery_methods/{destinations_id}

Μέθοδος: GET

Δεδομένα: destinations_id – προορισμός για τον οποίο πρέπει να επιστραφούν οι μέθοδοι παράδοσης.

Παράδειγμα επιτυχούς αποτελέσματος:

```
{
  "status":true,
  "message":"Success",
  "pickups":{
    "1":{"pickup_modules_id":"1","name":"Flagship"},
    "2":{"pickup_modules_id":"2","name":"Door Venipak"},
    "3":{"pickup_modules_id":"3","name":"Click & Collect Venipak"}
  }
}
```

Παράδειγμα ανεπιτυχούς αποτελέσματος:

```
{
  "status":false,
  "message": {error_message}
}
```

11. Λήψη κατάστασης παραγγελίας

Αυτή η μέθοδος επιστρέφει τα συμβάντα ιστορικού κατάστασης που καταγράφηκαν για το ζητούμενο δέμα.

URL αιτήματος: https://sandbox.eswdb2b.com/api/courier_v2/order/get_status/{parcel_id}

Μέθοδος: GET

Δεδομένα: parcel_id – ID του δέματος από το σύστημα του πελάτη (ενότητα 5.8).

Παράδειγμα επιτυχούς αποτελέσματος:

```
{
  "status":true,
  "list":[
    {
      "text":"{status_event}",
      "date":"{date}",
      "date_utc":"{date_utc}",
      "date_iso":"{date_iso}",
      "timezone":"{timezone}"
    }
  ]
}
```

```
}  
]  
}
```

Παράδειγμα ανεπιτυχούς αποτελέσματος:

```
{  
  "status":false,  
  "message": {error_message}  
}
```

Οι ιστορικές ετικέτες κατάστασης επιστρέφονται δυναμικά. Η παρακάτω λίστα διατηρείται ως παλαιότερη αναφορά και ενδέχεται να μην περιέχει κάθε συμβάν.

Κατάσταση	Επεξήγηση
Ready for dispatch	Η παραγγελία καταχωρίστηκε από τον πελάτη μέσω API
Incoming to origin warehouse	Η παραγγελία μεταφέρεται στην αποθήκη προέλευσης (OW)
In origin warehouse	Η παραγγελία έφτασε στην αποθήκη προέλευσης (OW)
Prepared for loading	Η παραγγελία προετοιμάστηκε για φόρτωση στο φορτηγό στην OW
In transit	Η παραγγελία έφυγε από την αποθήκη προέλευσης
Arrived to destination	Η παραγγελία σαρώθηκε στην αποθήκη προορισμού (DW)
Sent through courier	Η παραγγελία παραλήφθηκε από την DW από courier τελευταίου μιλίου
Waiting for pick-up	Η παραγγελία αναμένει παραλαβή από τον πελάτη στην αποθήκη
Completed	Η παραγγελία παραδόθηκε στον πελάτη
Lost	Η παραγγελία χάθηκε
Cancelled	Η παραγγελία ακυρώθηκε

12. Δημιουργία δελτίου αποστολής

Αυτή η μέθοδος δημιουργεί δελτίο για όλες τις παραγγελίες που καταχωρίστηκαν μέσω API, με βάση τα διαστήματα ημερομηνιών του αιτήματος.

URL αιτήματος:https://sandbox.eswdb2b.com/api/courier_v2/manifests/generate

Μέθοδος: POST

Δεδομένα:

destinations_id - ID χώρας προορισμού του δελτίου;

origins_id – ID χώρας προέλευσης του δελτίου;

date_from(date) – παραγγελίες που καταχωρίστηκαν από αυτή την ημερομηνία θα συμπεριληφθούν στο δελτίο;

date_to(date) – παραγγελίες που καταχωρίστηκαν έως αυτή την ημερομηνία θα συμπεριληφθούν στο δελτίο;

sender_address(varchar(255)) – διεύθυνση αποστολέα από την οποία θα παραληφθούν οι παραγγελίες.

Παράδειγμα αιτήματος:

```
{
  "destinations_id": [1],
  "origins_id": 2,
  "date_from": "2020-09-22",
  "date_to": "2020-09-24",
  "sender_address": "test address"
}
```

Εάν το δελτίο δημιουργείται για δέματα πολλών προορισμών, παραθέστε όλα τα ID προορισμού:

```
{
  "destinations_id": [1,2,3],
  "origins_id": 13,
  "date_from": "2019-01-01",
  "date_to": "2019-01-04",
  "sender_address": "test address"
}
```

Παράδειγμα επιτυχούς αποτελέσματος:

```
{
```

```
"status":true,  
"barcode":"MH0000079702",  
"file":" {base_64_encoded_file}  
}
```

Παράδειγμα ανεπιτυχούς αποτελέσματος:

```
{  
  "status":false,  
  "message": {error_message}  
}
```

Παράδειγμα δελτίου PDF:



Sender
test address

Receiver
EshopWedrop Baltics, Savanorių pr. 176, Vilnius LT-03154, Lithuania

Destination		
Vilnius LT	Manifest ID: MR0000079703 Date added: 2019- 11-04 11:38	 MR0000079703

KPI	Value (%)
-----	-----------

Information		Comment
Gross weight:	0.00 Kg	
Gross volume:	0.001 m ³	
Reference number:		
Trailer number:		
Truck number:		
Number of pallets:	1	

Total		Percentage
Actual weight	86.00 Kg	
Chargeable weight	86.00 Kg	
Volume	0.017 m ³	
Parcels	4	

Pallet ID: --									
No.	Parcel id	Pallet ID	Country destination	Type	Dimensions				Volume
					Length	Width	Height	Actual weight	
1	P001156421		LT		12.00 cm	12.00 cm	15.00 cm	18.00 Kg	0.002 m ³
2	P001156422		LT		25.00 cm	16.00 cm	16.00 cm	25.00 Kg	0.006 m ³
3	P001156423		LT		12.00 cm	12.00 cm	15.00 cm	18.00 Kg	0.002 m ³
4	P001156424		LT		25.00 cm	16.00 cm	16.00 cm	25.00 Kg	0.006 m ³
Number of parcels: 4					Total:			86.00 Kg	0.017 m ³

13. Λήψη δελτίου αποστολής

Αυτή η μέθοδος επιστρέφει το αρχείο με κωδικοποίηση base64 ενός προηγούμενως δημιουργημένου δελτίου.

URL αιτήματος: https://sandbox.eswdb2b.com/api/courier_v2/manifests/download/{barcode}

Μέθοδος: GET

Δεδομένα: barcode – γραμμωτός κώδικας δελτίου από την απάντηση δημιουργίας.

Παράδειγμα επιτυχούς αποτελέσματος:

```
{  
  "status":true,  
  "file":"{base_64_encoded_file}"  
}
```

Παράδειγμα ανεπιτυχούς αποτελέσματος:

```
{  
  "status":false,  
  "message": {error_message}  
}
```

14. Παρακολούθηση παραγγελίας

Οι σύνδεσμοι Track & Trace για πελάτες παρατίθενται παρακάτω. Μπορούν να δοθούν στους αγοραστές ώστε να ελέγχουν μόνοι τους την κατάσταση της αποστολής τους.

Λιθουανία:

<https://eshopwedrop.lt/delivery-options-lt#block-track>

Λετονία:

<https://www.eshopwedrop.lv/delivery-options-lv#block-track>

Εσθονία:

<https://www.eshopwedrop.ee/delivery-options-ee#block-track>

Πολωνία:

<https://www.eshopwedrop.pl/delivery-options-ee#block-track>

Σημείωση 1: αν ο πελάτης θέλει να παρέχει σύνδεσμο παρακολούθησης στους αγοραστές του, μπορεί να συνδυάσει τον σύνδεσμο με τον κωδικό παρακολούθησης ώστε να μη χρειάζεται χειροκίνητη αντιγραφή του κωδικού. Παράδειγμα συνδυασμένου συνδέσμου:

<https://eshopwedrop.lt/delivery-options-lt?parcel=1029032#block-track>

Επεξήγηση:

<https://eshopwedrop.lt/delivery-options-lt> - σύνδεσμος σε τοπικό ιστότοπο

?parcel=1029032 - κωδικός παρακολούθησης δέματος

#block-track - θέση για αυτόματη κύλιση προς τα κάτω

15. Λήψη ετικέτας

Αυτή η μέθοδος επιστρέφει το αρχείο με κωδικοποίηση base64 μιας προηγουμένως δημιουργημένης ετικέτας.

URL αιτήματος: https://sandbox.eswdb2b.com/api/courier_v2/order/label/{tracking_number}/{file_type}

Μέθοδος: GET

Δεδομένα: tracking_number – αριθμός παρακολούθησης παραγγελίας ή δέματος· file_type – pdf ή zpl.

Παράδειγμα επιτυχούς αποτελέσματος:

```
{
  "status":true,
  "label":"{base_64_encoded_file}"
}
```

Παράδειγμα ανεπιτυχούς αποτελέσματος:

```
{
  "status":false,
  "message": {error_message}
}
```

16. Λήψη πρόσθετων υπηρεσιών

Αυτή η μέθοδος επιστρέφει τη ρύθμιση πρόσθετων υπηρεσιών για τον επιλεγμένο προορισμό και τη μέθοδο παράδοσης.

URL αιτήματος: https://sandbox.eswdb2b.com/api/courier_v2/order/get_additional_services/{destinations_id}/{pickup_modules_id}

Μέθοδος: GET

Δεδομένα: destinations_id – ID προορισμού από τη Λήψη λίστας προορισμών· pickup_modules_id – ID μεθόδου παράδοσης από τη Λήψη λίστας διαθέσιμων μεθόδων παράδοσης.

Παράδειγμα επιτυχούς αποτελέσματος:

```
{
  "status": true,
  "message": "Success",
  "services": {
    "active": "1",
    "has_cod": "0",
    "ins_applied": "0",
    "has_pod": "0",
    "next_work_day_delivery": "0",
    "same_day_delivery": "0",
    "saturday_delivery": "0"
  }
}
```

Παράδειγμα ανεπιτυχούς αποτελέσματος:

```
{
  "status": false,
  "message": "{error_message}"
}
```

17. Λήψη σημείων Click & Collect

Αυτή η μέθοδος επιστρέφει διαθέσιμα σημεία παραλαβής Click & Collect για τον επιλεγμένο προορισμό και τη μέθοδο παράδοσης.

URL αιτήματος: https://sandbox.eswdb2b.com/api/courier_v2/order/get_click_collect/{destinations_id}/{pickup_modules_id}

Μέθοδος: GET

Δεδομένα: destinations_id – ID προορισμού από τη Λήψη λίστας προορισμών· pickup_modules_id – ID μεθόδου παράδοσης από τη Λήψη λίστας διαθέσιμων μεθόδων παράδοσης. Τα πεδία σημείων παραλαβής είναι ειδικά για τον μεταφορέα.

Παράδειγμα επιτυχούς αποτελέσματος:

```
{
  "status": true,
  "click_collect": [
    {
      "{courier_pickup_point_field}": "{courier_pickup_point_value}"
    }
  ]
}
```

Παράδειγμα ανεπιτυχούς αποτελέσματος:

```
{
  "status": false,
```

```
"message": "{error_message}"
}
```

18. Κλείσιμο παρτίδας μεταφοράς

Αυτή η μέθοδος κλείνει μια παρτίδα μεταφοράς, δημιουργεί το δελτίο μεταφοράς και επιστρέφει τα παραγόμενα έγγραφα.

URL αιτήματος: https://sandbox.eswdb2b.com/api/courier_v2/manifests/close_batch

Μέθοδος: POST

Δεδομένα:

Variable	Type	Max_length	Value	Required	Επεξήγηση
batch_reference	text	191	BATCH-20260715-001	Yes	Μοναδική αναφορά για αυτήν την παρτίδα μεταφοράς. Η επανάληψη του ίδιου αιτήματος είναι idempotent· η ίδια αναφορά με διαφορετικά δεδομένα επιστρέφει σφάλμα.
cmr_truck_plate_number	text	64	B123ABC	Yes	Αριθμός κυκλοφορίας / CMR φορτηγού.
origins_id	number		14	Yes	Αναγνωριστικό προέλευσης από τη λίστα προελεύσεων. Όλες οι παραγγελίες στο order_ids πρέπει να ανήκουν σε αυτήν την προέλευση.
sender_address	text		Warehouse street 1, Vilnius	Yes	Διεύθυνση αποστολέα που εκτυπώνεται στα παραγόμενα έγγραφα μεταφοράς.
closed_at	datetime		2026-07-15 14:00:00	No	Ώρα κλεισίματος παρτίδας στη ζώνη ώρας προέλευσης, μορφή YYYY-MM-DD HH:mm:ss. Αν παραλειφθεί, χρησιμοποιείται η τρέχουσα ώρα διακομιστή.
order_ids	array of text / number		["01111111", "011111112"]	Yes	Εξωτερικά αναγνωριστικά παραγγελιών. Οι παραγγελίες πρέπει να ανήκουν στον αυθεντικοποιημένο πελάτη, να είναι έτοιμες για αποστολή, χωρίς

					manifest και να μην ανήκουν ήδη σε παρτίδα.
--	--	--	--	--	---

Δεδομένα παραδείγματος αιτήματος:

```
{
  "batch_reference": "BATCH-20260715-001",
  "cmr_truck_plate_number": "B123ABC",
  "origins_id": 14,
  "sender_address": "Warehouse street 1, Vilnius",
  "closed_at": "2026-07-15 14:00:00",
  "order_ids": ["011111111", "011111112"]
}
```

Παράδειγμα επιτυχούς αποτελέσματος:

```
{
  "status": true,
  "batch_reference": "BATCH-20260715-001",
  "cmr_truck_plate_number": "B123ABC",
  "closed_at": "2026-07-15 11:00:00",
  "orders_count": 2,
  "order_ids": ["011111111", "011111112"],
  "manifest_barcode": "MH0000079702",
  "documents": {
    "transport_manifest": {
      "file_name": "transport_manifest.pdf",
      "mime_type": "application/pdf",
      "content_base64": "{base_64_encoded_file}"
    }
  }
}
```

Παράδειγμα ανεπιτυχούς αποτελέσματος:

```
{
  "status": false,
  "message": "{error_message}"
}
```

19. Λήψη παρτίδας μεταφοράς

Αυτή η μέθοδος επιστρέφει μεταδεδομένα παρτίδας και παραγόμενων εγγράφων. Δεν περιλαμβάνει περιεχόμενο εγγράφων.

URL αιτήματος: https://sandbox.eswdb2b.com/api/courier_v2/manifests/batch/{batch_reference}

Μέθοδος: GET

Δεδομένα: batch_reference – αναφορά παρτίδας μεταφοράς που δόθηκε κατά το κλείσιμο της παρτίδας.

Παράδειγμα επιτυχούς αποτελέσματος:

```
{
  "status": true,
  "batch_reference": "BATCH-20260715-001",
  "cmr_truck_plate_number": "B123ABC",
  "closed_at": "2026-07-15 11:00:00",
  "orders_count": 2,
  "order_ids": ["011111111", "011111112"],
  "manifest_barcode": "MH0000079702",
  "documents": {
    "transport_manifest": {
      "file_name": "transport_manifest.pdf",
      "mime_type": "application/pdf"
    }
  }
}
```

Παράδειγμα ανεπιτυχούς αποτελέσματος:

```
{
  "status": false,
  "message": "{error_message}"
}
```

20. Λήψη εγγράφου παρτίδας μεταφοράς

Αυτή η μέθοδος επιστρέφει παραγόμενο έγγραφο παρτίδας μεταφοράς ως περιεχόμενο base64.

URL αιτήματος: https://sandbox.eswdb2b.com/api/courier_v2/manifests/batch/{batch_reference}/document/{document_type}

Μέθοδος: GET

Δεδομένα: batch_reference – αναφορά παρτίδας μεταφοράς· document_type – commercial_invoice, packing_list, import_manifest, export_manifest, transport_manifest ή ένα από αυτά με επίθημα χώρας (π.χ. commercial_invoice_GB).

Παράδειγμα επιτυχούς αποτελέσματος:

```
{
  "status": true,
  "batch_reference": "BATCH-20260715-001",
  "manifest_barcode": "MH0000079702",
  "document": {
    "document_type": "transport_manifest",
    "file_name": "transport_manifest.pdf",
    "mime_type": "application/pdf",
    "content_base64": "{base_64_encoded_file}"
  }
}
```

Παράδειγμα ανεπιτυχούς αποτελέσματος:

```
{  
  "status": false,  
  "message": "{error_message}"  
}
```

21. Πρόσθετες πληροφορίες

8.4 Εάν χρησιμοποιείται C.O.D. (αντικαταβολή), όλα τα ποσά πρέπει να μετατρέπονται στο νόμισμα της χώρας του πελάτη. Τα ποσά αυτά θα εισπράττονται από τους πελάτες μέσω των μεταφορέων.

8.5 Αν παρουσιαστεί σφάλμα, η απάντηση επιστρέφει status FALSE και επεξήγηση του μηνύματος σφάλματος.

8.6 Η υπηρεσία web βασίζεται σε αρχιτεκτονική REST, δηλαδή χρησιμοποιείται το πρωτόκολλο HTTP για την ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ εφαρμογών και συστημάτων. Όλα τα δεδομένα της ανταλλαγής πρέπει να μορφοποιούνται ως JSON.

8.7 Κωδικοποίηση χαρακτήρων: UTF-8

8.8 Για προαιρετικά δεδομένα, μπορείτε να τα στείλετε με τιμή 0, που σημαίνει FALSE, ή να αφαιρέσετε εντελώς το κλειδί από το αίτημα.

8.9 Επαφές IT για σκοπούς ενσωμάτωσης και υποστήριξης ενσωμάτωσης:

Email: Support@eshopwedrop.com	